

THX1264N/P 12"三分频全频扬声器



ezacoustics

规格参数

扬声器类型	12"三分频全频扬声器
频率响应	50Hz-20kHz (-10dB)
最大输入额定功率	600W (持续), 69V(RMS) 1200W (节目), 139V (瞬时峰值)
灵敏度	104dB
最大输出声压级	137dB
标称阻抗	8Ω
指向角度 (H×V)	60°×40°
建议信号处理	50Hz 24dB/Octave BW HPF
驱动单元	1×12"低音单元 1×8"钹磁中音单元 1×1"高音单元
输入接口	N版: 2×4pin speakON P版: 防水座出线
箱体角度	15°
箱体表面处理	涂层, 黑色
安装适配螺栓规格	22×M10
网罩	黑色 (热电泳+冷喷涂双层工艺)
IP等级	IP56
安装配件	选配: THXFR 选配: THX12-CK
尺寸 (宽×深×高)	423×440×781 (mm)
净重	40kg
型号选项	选配: THX1264N (黑色N版) 选配: THX1264P (黑色P版)



应用场景

- 体育场
- 体育馆
- 风雨操场
- 宴会厅
- 剧场剧院
- 户外文旅小镇
- 主题公园项目场地
- 多功能厅

产品特点

- 三分频点声源扬声器
- 内置分频设计
- 远距声覆盖能力
- 全天候IP56防护等级

概述

THX1264是一款专为中小型体育场馆、户外演出、剧场剧院及高要求扩声场景打造的高性能全频点声源扬声器,配置了1个12英寸低音单元,1个8英寸钹磁中音单元,1个1英寸高音单元。

THX1264采用折叠式号筒设计,换能效率出色,声能传递更有穿透力,即使在远距离扩声情况下也能够保证中高频的细节,保障音质清晰稳定。良好的指向性控制,准确的覆盖听音区,既避免了声能浪费,也减少了因环境反射带来的干扰。支持灵活组合,精准适配各类应用场景的扩声需求。

注:

灵敏度: 在自由场使用WinMF平台进行测量,麦克风放置在距离被测扬声器4米的位置,使用WinMF灵敏度测试模块进行灵敏度测试,根据被测扬声器的额定阻抗对馈送信号参数进行调节,额定8欧负载的前提下,馈送信号输出电压为2 volts RMS,测得值由4米至2米进行补偿。


TH系列

THX1264N/P 12"三分频全频扬声器



ez acoustics

尺寸图



规格描述

扬声器系统采用三分频全频设计，配备了一个12英寸低频驱动器、一个8英寸钕磁中频驱动器和一个1英寸高频驱动器。采用木箱设计，该扬声器尺寸（宽×深×高）为：423×440×781（毫米），净重40千克。该系统具50Hz~20kHz(-10dB)的频率响应和输入139V的瞬时峰值有效值能力，在1W@1m处测得的灵敏度有104dB,指向角度(H×V)为60°×40°。

